

Tabela porównawcza okien

- ✓ wyposażenie standardowe
- + wyposażenie dodatkowe
- niedostępne

SI82 Alu Inside	SI82 Classic	SI82 Rondo	SI82 Cava	CT70 Cava	CT70 Rondo	CT70 Classic
-----------------	--------------	------------	-----------	-----------	------------	--------------

WŁAŚCIWOŚCI TERMOIZOLACYJNE							
Szerokość skrzydła [mm]	82	82	90	94	82	78	70
Szerokość ramy [mm]	82	82	82	82	70	70	70
Liczba termoizolacyjnych komór w skrzydle	7	6	6	6	5	5	5
Liczba termoizolacyjnych komór w ramie	7	6	6	6	5	5	5
System 3 uszczelk AquaStop	✓	✓	✓	✓	-	-	-
Termoizolacyjny wkład w ramie i skrzydle	+	-	-	-	-	-	-
Ciepła ramka z tworzywa sztucznego	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Listwa podokienna z dodatkową uszczelką	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Systemowe łączniki naroży uszczelk środkowych	✓	✓	✓	✓	-	-	-

Współczynnik U_w przenikalności cieplnej okna referencyjnego 1230*1480 [mm] dla poszczególnych pakietów szybowych							
Pakiet szybowy Sunenergy+ $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$	0,69	0,79	0,79	0,79	0,89	-	-
Pakiet szybowy Sunenergy $U_g = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$	0,82	0,93	0,93	0,93	1,03	1,03	1,03
Pakiet szybowy $U_g = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$	1,0	1,1	1,1	1,1	1,2	1,2	1,2

FUNKCJONALNOŚĆ							
Okucie Winkhaus activPilot Concept	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Liczba zaczepów antywyważeniowych w skrzydle UR	4	4	4	4	4	4	4
Mechanizm wielo-stopniowego uchyłu	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Blokada błędnego położenia klamki	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Wślizg naprowadzający skrzydło	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Dolny zawias z dodatkową regulacją	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Aluminiowa klamka Schüco	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Dopuszczalny ciężar skrzydła UR	100kg	100kg	100kg	100kg	100kg	100kg	100kg
Okucia ukryte SELECT (do 150kg)	-	+	+	+	+	+	+
Balkon z niskim progiem	+	+	+	+	+	+	+
System okien obrotowych	-	+	+	+	+	+	+
Okres gwarancji	5 lat	5 lat	5 lat	5 lat	5 lat	5 lat	5 lat

STATYKA							
Wzmocnienie stalowe 1,5mm	+	✓	✓	-	✓	✓	✓
Wzmocnienie stalowe 2mm	-	✓ ¹	✓ ¹	✓	-	-	-
Wzmocnienie stalowe 2,5mm	-	+	+	-	+	+	+
Szerokie skrzydło podnoszące statykę balkonów	-	+	+	-	+	+	+
Koestrudowane wzmocnienia aluminiowe	✓	-	-	-	-	-	-
Systemowe profile bazowe	+	+	+	+	+	+	+

ESTETYKA							
Uszczelka przeciwkurzowa w ramie	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Technologia cienkiego zgrzewu w oknach okleinowanych	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Szare uszczelki w oknach białych	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Czarne uszczelki w oknach 1 i 2 str okleinowanych	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Aluminiowa osłona progu w balkonach	+	+	+	+	+	+	+
Liczba kolorów standardowych	33	33	33	33	33	33	33
System nakładek aluminiowych w dowolnym kolorze RAL	+	+	+	+	+	+	+
Niski termoizolowany próg w balkonach	+	+	+	+	+	+	+
Metalizowana powłoka AutomotiveFinish	+	+	+	+	+	+	+
Dociski zewnętrzne zastąpione okuciem UR w skrzydłach rozwiernych	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

¹ Dotyczy skrzydeł w oknach okleinowanych